

『セキノ興産 総合カタログ Vol.11』 正誤表

2024年5月14日

番号	頁	訂正箇所	誤	正
1	87	ダンネットップS&Sルーフワイド断面図 製品寸法	38mm	48mm
2	20	SV-6型455 ドブ底寸法	355mm	335mm
3	83 85 87	一般部材「軒先・けらば唐草」形状図	*1参照	*2参照
4	75	中波 使用原板厚	0.27~0.4mm	0.35~0.4mm
5	46	ニューきたぐに丸ハゼ用S アングルサイズ	L3×50(駒使用でL4×50可)	L3×40(駒使用でL4×50可)
6	47	ニューきたぐに丸ハゼ用L アングルサイズ	L6×65まで可能	L6×65(駒使用でL6×75可)
7	127	シュアベース 重量の単位	kg/m ²	kg/m
8	複	P113~P120 ネオマフォーム20mm品(20M-20,25M-20,FS-20)は特殊品扱いになりました		
9	173	半丸樋121mm C(耳)寸法	8.5mm	7.5mm
10	35	断熱フラットCIパッケージ(SV工法)対応屋根材	SV-1型・SV-2型シリーズ	SV-2型シリーズ※1
11	31	断熱材仕様 グラスウール24kg/m ³ 熱伝導率	0.037W/m・K	0.038W/m・K

※1 SV-1型は認定上対応可能ですが、附属部材およびボードが特注となるため、対応製品から除外しました。

【10】 軒先・けらば唐草

*1



*2

